

# EVD1D720TBB

Gulvdispenser, Schneider StarCharge  
Fast 720, 2xCCS2, 4,1 m kabelrekkevidde,  
kabelhåndtering

EI-nummer: 1510332  
EAN: 3606487894261



## Produktdata

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | Schneider StarCharge Fast 720 |
| Produkt eller type komponent | Floor dispenser               |
| Installasjonstype            | Innendørs/Utendørs            |
| Antall poler                 | 1P + N                        |

## Teknisk data

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med     | EVlink EVlink Field Services<br>EVlink EVlink Load Management System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applikasjon        | EI-billader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montasjeplassering | Gulvstativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jordingssystem     | TN-S<br>TN-C-S<br>TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Us] matespenning  | 220...240 V AC på 50_60_HZ, enfase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nominell effekt    | SAE CCS Combo 2: 380 kW at 0...380 A ( with boost up to 600 A ) 150...1000 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Utgang type        | Both side: 2 charging cable of 4,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall utganger    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingstype    | SAE CCS Combo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inkludert utstyr   | Energimåler per utgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nøyaktighetsklasse | Klasse B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feiltoleranse      | 1 % av full skala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wiring assembly    | With                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beskyttelsestype   | Short-circuit protection on output<br>Overlastbeskyttelse<br>Jordfeilvern<br>Temperature rise protection                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adgangskontroll    | RFID authentication card MIFARE Classic i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B<br>RFID authentication card MIFARE Ultralight<br>RFID authentication card MIFARE DESFire EV1<br>RFID authentication card MIFARE DESFire EV2<br>RFID authentication card MIFARE Plus<br>RFID authentication card NFC<br>Autocharge<br>Plug & charge i samsvar med ISO 15118<br>Free access<br>QR code/application |
| Type innstillinger | Without                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Displaytype        | LCD touch screen : 7 tommer LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Språk                          | Bulgarsk<br>Tsjekkisk<br>Dansk<br>Dutch<br>Estisk<br>Finnish<br>Fransk<br>Tysk<br>Greek<br>Hebrew<br>Ungarsk<br>Indonesian<br>Italiensk<br>Norsk<br>Portuguese<br>Spansk<br>Svensk<br>Flerspråklig |
| Lokal varslng                  | 1 grønn LED light strip, funksjon: tilgjengelig<br>1 Rød LED light strip, funksjon: feilindikering                                                                                                 |
| Kontrollknappen typen          | Charge interruption button                                                                                                                                                                         |
| Materiale                      | Kapsling: stainless steel 430                                                                                                                                                                      |
| Farge                          | Frontdør: signal white ( RAL 9003)<br>Frontdør: sort ( RAL 9005)<br>Kropp: dark grey silver                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur for drift | -30...50 °C ( with derating above 50 °C)                                                                                                                                                           |
| Høyde                          | 2200 Mm                                                                                                                                                                                            |
| Bredde                         | 720 Mm                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                          | 720 Mm                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                           | 240 Kg                                                                                                                                                                                             |
| Tjenester                      | Commercial service plan<br>Commissioning service<br>Warranty extension up to 5 years<br>Repair service                                                                                             |
| Ethernet service               | Nettleser                                                                                                                                                                                          |
| Kommunikasjonsport protokoll   | OCPP 1.6<br>Modbus TCP                                                                                                                                                                             |
| Type kommunikasjonsnettverk    | 4G<br>WLAN<br>TCP/IP<br>Wi-Fi                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromagnetisk kompatibilitet    | Immunitet for industrimiljøer:<br>Utslippsstandard for industrimiljøer:                                                                              |
| IP-grad                            | IP55                                                                                                                                                 |
| IK beskyttelsesklasse              | IK10<br>Skjerm: IK08                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring   | -40...70 °C                                                                                                                                          |
| Driftshøyde                        | 0...2000 m                                                                                                                                           |
| Relativ fuktighet                  | 5...95 %, uten kondens                                                                                                                               |
| Standarder                         | IEC 61851-1:ed. 3<br>IEC 61851-23:ed. 1<br>IEC 62196-1<br>IEC 62196-3<br>EN/IEC 61000-6-2:2005<br>EN/IEC 61000-6-4:class A<br>ISO 15118<br>DIN 70121 |
| Kategori for atmosfærisk korrosjon | C4                                                                                                                                                   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 237 Cm |
| Pakke 1 Bredde           | 116 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 86 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 320 Kg |

## Garantiperiode

|                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 78                                                                                                                       |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                             |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 0.0001391657938602577                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0 kg CO2 eq.                                                                                                             |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.00000809177726459463                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                             |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0                                                                                                                        |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                             |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0.02901420299911726                                                                                                      |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                                                                                             |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                                       |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak                     |  Ja                                     |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.00002911122226292349                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0 kg CO2 eq.                                                                                                             |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 1                                                                                                                        |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                                                                                      |
| Emballasje uten plast                          | Nei                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv                               | Samsvar med unntak  EU RoHS-erklæring |
| REACH-regelverk                                |  REACH-erklæring                      |
| Produktets livssyklus                          |  Informasjon Om Levetidsslutt         |
| WEEE-merking                                   | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas                          |

Product Life Status : **Commercialised**