


## Åpningsbar koblingsklemme, 2-ledet, klar/rød, 80stk

Art.nr. 148-90059 | HCRN-2-PC-CL | | El.nr. 1243156 



- Universelle åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper
- Praktisk spak som gjør det enklere å åpne
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Separat testhull på toppen
- Transparentt hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold
- Halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Åpningsbare koblingsklemmer >](#)




### Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaCon Plus Releasable åpningsbare koblingsklemmer passer for alle type ledninger som brukes i elektriske installasjoner. Koblingsklemmene kan brukes i alle type koblingsbokser enten det skal være i innfelte eller veggmonterte bokser.
Antall ledere	2
Antall pr.	pakke
Egnet for fleksibel kjerne (Ja/Nei)	Ja
Egnet for flertrådskjerner (Ja/Nei)	Ja
Egnet for solid kjerne (Ja/Nei)	Ja
Farge	Transparent (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCRN-2-PC-CL
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Åpningsbar koblingsklemme, 2-ledet, klar/rød, 80stk
Lokalt ordrenr.	148-90059
Maks spenning	450 V
Maks strømstyrke	32 A
Materiale	Polykarbonat (PC)
Pakn.	80 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.002807 kg
Produkt familie	HelaCon Plus Releasable
Produkt gruppe	Åpningsbare koblingsklemmer
Type	HCRN-2

### Produktdimensjoner

Avisoleringslengde	10 mm
Bredde (W)	20.5 mm
Høyde (H)	14.0 mm
Ledertverrsnitt (VDE) mm <sup>2</sup>	0.2 til 4.0 mm <sup>2</sup> for alle ledningstyper
Lengde (L)	12.0 mm



Brennbarehetsklasse	UL94 V0
CE-sertifisert	Nei
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	UL 486C
UL OCD link	<a href="#">Link</a>
UL anerkjent (US og Canada)	Nei
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet	Ja
UL listet (USA)	Ja
UL nummer	E316080

### EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026657868
El.nr.	1243156
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	80
Pakning 1 - Bredde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.099 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.075 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.24056 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00037125 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	5040
Pakning 3 - Bredde (m)	0.25 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.325 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.375 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	15.655 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0305 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	136080
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.104 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	443.693 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.06 m <sup>3</sup>
Tollnummer	85369010

### Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000446
ETIM 9.0 Key	EC000446
UNSPSC Key	39131707