

Åpningsbar koblingsklemme, 3-ledet, klar/rød, 8stk

Art.nr. 148-90063 | HCRN-3-Bliester-PC-CL | | El.nr. 1243160 



- Universelle åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper
- Praktisk spak som gjør det enklere å åpne
- Kompakt design
- For ledertverrsnitt fra 0,2 - 4,0 mm²
- Separat testhull på toppen
- Transparentt hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- Enkel montering, installasjon og vedlikehold
- Halogenfri



Flere produkter i denne produktgruppen:

[Åpningsbare koblingsklemmer >](#)

Grunnleggende informasjon

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bruk | HelaCon Plus Releasable åpningsbare koblingsklemmer passer for alle type ledninger som brukes i elektriske installasjoner. Koblingsklemmene kan brukes i alle type koblingsbokser enten det skal være i innfelte eller veggmonterte bokser. |
| Antall ledere | 3 |
| Antall pr. | eske |
| Egnet for fleksibel kjerne (Ja/Nei) | Ja |
| Egnet for flertrådsjerner (Ja/Nei) | Ja |
| Egnet for solid kjerne (Ja/Nei) | Ja |
| Farge | Transparent (CL) |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HCRN-3-Bliester-PC-CL |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Åpningsbar koblingsklemme, 3-ledet, klar/rød, 8stk |
| Lokalt ordrenr. | 148-90063 |
| Maks spenning | 450 V |
| Maks strømstyrke | 32 A |
| Materiale | Polykarbonat (PC) |
| Pakn. | 8 stk. |
| Pakning 0 - Vekt netto | 0.0019 kg |
| Produkt familie | HelaCon Plus Releasable |
| Produkt gruppe | Åpningsbare koblingsklemmer |
| Type | HCRN-3-Bliester |

Produktdimensjoner

| | |
|---------------------------------------|--|
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Bredde (W) | 20.5 mm |
| Høyde (H) | 14.0 mm |
| Ledertverrsnitt (VDE) mm ² | 0.2 til 4.0 mm ² for alle ledningstyper |
| Lengde (L) | 17.0 mm |



| | |
|---------------------------|---|
| Brennbaretsklasse | UL94 V0 |
| Driftstemperatur - °C | -30 °C til +85 °C |
| Farlig gods | Nei |
| Halogenfri | Ja |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1) | Ja |
| Spesifikasjoner / Normer |    |
| Spesifikasjoner / Normer | UL 486C |
| UL OCD link | Link |
| UL listet | Ja |
| UL nummer | E316080 |

EAN / El.nr. / Pakning

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| EAN / GTIN | 4031026657905 |
| El.nr. | 1243160 |
| Opprinnelsesland | CN |
| Pakning 1 - Antall | 8 |
| Pakning 1 - Bredde (m) | 0.055 m |
| Pakning 1 - Høyde (m) | 0.035 m |
| Pakning 1 - Lengde (m) | 0.105 m |
| Pakning 1 - Type | pakke |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.0152 kg |
| Pakning 1 - Volum (m ³) | 0.000202125 m ³ |
| Pakning 3 - Antall | 1440 |
| Pakning 3 - Bredde (m) | 0.245 m |
| Pakning 3 - Høyde (m) | 0.32 m |
| Pakning 3 - Lengde (m) | 0.415 m |
| Pakning 3 - Type | kartong |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 3.236 kg |
| Pakning 3 - Volum (m ³) | 0.0325 m ³ |
| Pakning 4 - Antall | 25920 |
| Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8 m |
| Pakning 4 - Høyde (m) | 0.96 m |
| Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2 m |
| Pakning 4 - Type | pall |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 79.248 kg |
| Pakning 4 - Volum (m ³) | 0.922 m ³ |
| Tollnummer | 85369010 |

Mer informasjon

| | |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000446 |
| ETIM 9.0 Key | EC000446 |
| UNSPSC Key | 39131707 |