



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Antall uttak	12
Skinnelengde	344 Mm
Skap/kapsling bredde	600 mm
Type nettverk	AC
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	400V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
Antall ledere	4

Komplementær

Skinnebredde	45 Mm
Bredde	81 Mm
Dybde	82 Mm
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Toppverdi, strøm	25 KA
I ² t ved aktivering	10000000 A ² .S
Beskyttelsestype	AM sikringer In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A Gf sikringer In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I _{sc} = 36 kA, I _e = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I _{sc} = 70 kA, I _e = 160 A
Tilkoblingsklemmer	Kontakt 2,5...70 mm ² fleksibel ed endehylse Kontakt 2,5...70 mm ² stiv
Tiltrekningsmoment	10 N.M
Monteringsposisjon	Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horisontal montering
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Vekt	0,7 Kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV
IP-grad	IPxx B conforming to IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 Cm
Pakke 1 Bredde	11,000 Cm
Pakke 1 Lengde	52,500 Cm
Pakke 1 Vekt	971,000 G
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 Cm
Pakke 2 Bredde	60,000 Cm
Pakke 2 Lengde	80,000 Cm
Pakke 2 Vekt	42,310 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**