



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Produkt eller type komponent	Post
Type av installasjonsstender	En-sidet
Pole / post overflate	Pulverlakkert

Komplementær

Monteringsmetode	Med standing
Sammensetning	2 x med connector, communication network category: 6, cable shielding type: UTP, 2 moduler 6 x Stikkontakt, outlet standard:Tysk, 2 moduler
Fargetone	Polarhvit (RAL 9003)
Festemetode	Skruemontert
Frontåpning	45 mm
Materiale	Aluminium
Antall pr. sett	1
Høyde	600 Mm
Bredde	68 Mm
Marked	Bolig Kommersiell Kontorbygg
Dybde	89 Mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 Cm
Pakke 1 Bredde	17,0 Cm
Pakke 1 Lengde	74,0 Cm
Pakke 1 Vekt	3,25 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	63,0 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	70,5 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**