



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktnavn                  | Acti 9 IC                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Programmerbart skumringsrelè med kalenderfunksjon                                                                                                                                                                                        |
| Kortnavn utstyr              | IC2000P+                                                                                                                                                                                                                                 |
| Applikasjon                  | Bygning                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inkludert utstyr             | Skumringssensor utendørs                                                                                                                                                                                                                 |
| Lasttype                     | Glødelampe: 2600 W<br>Halogenlampe: 2600 W<br>Ukompensert lysrør: 2300 VA<br>Seriekompensert lysrør: 2300 VA<br>Parallelt kompensert lysrør: 730 VA ( 80 µF)<br>Kompakt lysrør: 170 W<br>< 2 W LED lampe: 30 W<br>> 2 W LED lampe: 200 W |
| Språk                        | Engelsk<br>Fransk<br>Dutch<br>Italiensk<br>Russian<br>Ungarsk<br>Spansk<br>Bulgarsk<br>Rumensk<br>Polsk<br>Tysk<br>Tsjekkisk<br>Kratisk<br>Ukrainsk<br>Portuguese<br>Dansk<br>Finnish<br>Svensk                                          |

### Komplementær

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Antall kanaler             | 1                                                  |
| Strømforbruk i W           | 0,8 W hvilemodus                                   |
| [Ue] merkespenning         | 230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ                   |
| Maksimal svitsjestrøm      | 10 A - 250 V AC pf = 0,6<br>16 A - 250 V AC pf = 1 |
| Minimum brytestrøm         | 10 MA 230 V AC<br>100 MA 24 V AC/DC                |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                          |

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type utgang                  | Tørrkontakt                                                                                                                                                       |
| Nøyaktighet                  | +/- 0.25 s/dag 25 °C                                                                                                                                              |
| Kontakttype og sammensetning | C/O                                                                                                                                                               |
| Maksimalt antall Koblinger   | 56                                                                                                                                                                |
| Mulige funksjoner            | Ekstern inngang for overstyring<br>Feriekalender<br>Automatisk overgang til vinter- / sommertid<br>Kodelåsfunksjon<br>Av/På etter innstilte tider<br>Forhåndsvalg |
| Kontrolltype                 | Ved måling av lysstyrke<br>Ved programmert tid                                                                                                                    |
| Betjeningsmåte               | 4 trykknapper                                                                                                                                                     |
| Tidsforsinkelsesområde       | 20...140 s ( på)<br>20...140 s ( av)                                                                                                                              |
| Backup-tid                   | 10 år                                                                                                                                                             |
| Type innstillinger           | Ukeprogram                                                                                                                                                        |
| Justering av lysintensitet   | 2...2000 Lux                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer           | 2 x 0,5...2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel<br>1 x 2,5 mm² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse                                                    |
| Monteringssupport            | TH35 DIN-skinne i samsvar med EN 60715                                                                                                                            |
| Høyde                        | 92,6 Mm                                                                                                                                                           |
| Bredde                       | 45 Mm                                                                                                                                                             |
| Dybde                        | 66,7 Mm                                                                                                                                                           |
| Vekt                         | 150 G                                                                                                                                                             |
| Overspenningskategori        | Klasse 3                                                                                                                                                          |
| Merking                      | CE                                                                                                                                                                |

## Miljø

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -30...70 °C              |
| Relativ fuktighet                | 90 %, ikke-kondenserende |
| IP-grad                          | IP20                     |
| Standarder                       | EN 60669-2-1             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 8,000 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde           | 10,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 244,000 G |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 22        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 5,875 Kg  |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging           | Nei                                                                                                                                  |
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>               |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei                                                                                                                                  |
| Emballasje uten plast           | Nei                                                                                                                                  |
| SCIP-nummer                     | 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81                                                                                                 |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUs RoHS-direktiv     | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE                   |
| Produktets livssyklus |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| Uttakbart batteri     | Nei                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                             |
| WEEE-merking          | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas                                |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**