



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | Mureva       |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn utstyr              | Mureva-plugg |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 2P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Komplementær

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Plugg, kontakt, kontrollstasjonen form | Rett                                             |
| [In] merkestrøm                        | 16 A                                             |
| [ue] merkespenning                     | 200...250 V                                      |
| Nettverksfrekvens                      | 50_60_HZ                                         |
| Jordingspunkt, mot klokka              | 6 t                                              |
| Plugg, socket materiale                | Kapsling: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                       | Hylser: messing                                  |
| Tilkoblinger                           | Hurtigkobling                                    |
| Kabeltverrsnitt                        | 1...2,5 Mm²                                      |
| Kabelens ytre diameter                 | 8...15 Mm                                        |
| Kabelinngang                           | Rent bly<br>Nippel                               |
| Gjengetype                             | Pg 16                                            |
| Vekt                                   | 0,15 Kg                                          |
| Høyde                                  | 129 Mm                                           |
| Bredde                                 | 59 Mm                                            |
| Dybde                                  | 59 Mm                                            |
| Farge                                  | Grå ( RAL 7035)                                  |
| Spennings farge                        | Blå                                              |

## Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % på 40 °C<br>70 % på 30 °C<br>90 % på 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,500 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,400 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 13,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt             | 133,200 G |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 10,200 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 26,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 27,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,438 Kg  |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 40        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt             | 5,728 Kg  |

## Bærekraftig

|                                                |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 33                                                                                                                                   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 8 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 0.9175450754015012                                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 0.9 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 0.017646720927223157                                                                                                                 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0                                                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 6.462760563380282                                                                                                                    |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 6 kg CO2 eq.                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                          | Ja                                                                                                                                   |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 0.4250796072294947                                                                                                                   |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                       |
| Miljøinformasjon                               |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>               |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 8                                                                                                                                    |
| Emballasje med resirkulert papp                | Ja                                                                                                                                   |
| Emballasje uten plast                          | Ja                                                                                                                                   |
| SCIP-nummer                                    | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c                                                                                                 |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUs RoHS-direktiv     | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE  |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                           |
| Tilbaketakning        | No                                                                                                            |
| WEEE-merking          | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas               |

### Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Product Life Status : | Commercialised |
|-----------------------|----------------|