



### Teknisk informasjon

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	Stikkontakt

### Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	1
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Deksel	Uten lukker
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V
Fargetone	Hvit ( RAL 9010)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for Solid kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> for fast flertrådet kabel (kabler)
Materiale	PC/ABS
Festemetode	Med skruer
Høyde	111 Mm
Bredde	111 Mm
Dybde	44 Mm

### Miljø

IP-grad	IP20
Ik beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 Cm
Pakke 1 Bredde	7,300 Cm
Pakke 1 Lengde	8,800 Cm
Pakke 1 Vekt	80,000 G

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	12,600 Cm
Pakke 2 Bredde	30,500 Cm
Pakke 2 Lengde	9,200 Cm
Pakke 2 Vekt	692,000 G
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	18,000 Cm
Pakke 3 Bredde	36,200 Cm
Pakke 3 Lengde	26,600 Cm
Pakke 3 Vekt	3,902 Kg

### Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**