



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------|
| Serie | Robust |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt |
| Antall pr. sett | Sett á 5 |

Komplementær

| | |
|----------------------------|--|
| Enhetens utseende | Komplett produkt |
| Montering av enhet | Innfelt |
| Antall uttak | 2 |
| Beskrivelse av uttak | Sidejord |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J |
| Uttak standardavvik | Schuko |
| Deksel | Uten lukker |
| Merkestrøm | 16 A |
| [Ue] merkespenning | 250 V |
| Fargetone | Hvit (RAL 9010) |
| Tilkoblinger | Skruklemmer |
| Antall klemmer | 2 |
| Type skruehode | Pozidriv nr 1 og kombi |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for Solid kabel (kabler) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² for fast flertrådet kabel (kabler) |
| Materiale | PC/ABS |
| Festemetode | Med skruer |
| Innbyggingsdybde | 22 Mm |
| Høyde | 151 Mm |
| Bredde | 110 Mm |
| Dybde | 16 Mm |

Miljø

| | |
|-----------------------|--|
| Standarder | SFS 5610 NEK 502 SS 4280834 IEC 60884-1 |
| Produktsertifikater | NEMKO[RETURN]FI[RETURN]SEMKO |
| IP-grad | IP20 |
| Ik beskyttelsesklasse | IK09 i samsvar med EN 62262 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 5,100 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 11,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 15,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 136,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | BB1 |
| Antall enheter i pakke 2 | 5 |
| Pakke 2 Høyde | 11,700 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 25,800 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 17,600 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 762,000 G |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 41 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 12 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 0.8263037288135594 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 0.01748291525423729 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.026702101694915256 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 11.03 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 11 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 0.3771118644067797 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 12 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗 |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**