



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Underspenningspole
Kortnavn utstyr	iMN
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Kontrolltype	Standard
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Lokal varslng	Indikator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN-skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp og bunn: JA
Bredde	18 Mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme - 1 kabel (kabler) 9 mm ² - stiv Klemme - 2 kabel (kabler) 2,8 mm ² - stiv Klemme - 1 kabel (kabler) 7 mm ² - fleksibel Klemme - 2 kabel (kabler) 2,8 mm ² - fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	1 N.M

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 Cm
Pakke 1 Bredde	8 Cm
Pakke 1 Lengde	9,4 Cm
Pakke 1 Vekt	78 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	8,5 Cm
Pakke 2 Bredde	10 Cm
Pakke 2 Lengde	26,7 Cm
Pakke 2 Vekt	684 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	72
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	6,562 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	29
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.5246345306760767
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.019316820674577125
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.026740820785469046
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.5311163929133567
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.1433320991852877
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
Silikonfri	Nei
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer 🔗 Sirkularitetsprofil
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**