



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling PrismaSeT Prisma PH kapsling
Produktkompatibilitet	Universal enclosure
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Tett bakplate DIN-skinne Perforert bakplate
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ie] nominell driftsstrøm	200 A
[In] merkestrøm	200 A på 40 °C
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 KA
I ² t ved aktivering	6700000 A ² .S
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (stiv)
9 mm polbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1,32 Kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,900 Cm
Pakke 1 Bredde	7,500 Cm
Pakke 1 Lengde	44,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,276 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	240
Pakke 2 Høyde	97,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	329,000 Kg

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**