



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	800 Mm
Nominell bredde på skap	600 Mm
Kapslingsdybde	250 Mm
Type dør	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Installasjonstilbehørtype	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 Montasjeplate 1 dør med lås 1 pakknippelen plate

Komplementær

Serlig variant	Renneformet foran rail dobbel platetykkelse Enkelt stykke kropp
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale	Innhegning: stål Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling	Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktsertifikater	GL[RETURN]BV[RETURN]UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV
Vekt	27,8 Kg

Miljø

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,000 Cm
Pakke 1 Bredde	61,500 Cm
Pakke 1 Lengde	81,500 Cm
Pakke 1 Vekt	27,800 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	177,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	346,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	262 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	135.73619822066564
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	136 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	55.191970604452685
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	55 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	5.477073846659347
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	5 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	65.49274541899608
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	65 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	262
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------