



Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Applikasjon	Multi-purpose
Installasjonstilbehørtype	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 2 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 1 blokkeringsfrie brems: venstre dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett Med skruer
Kabinett nominell høyde	1800 Mm
Nominell bredde på skap	1200 Mm
Kapslingsdybde	400 Mm

Komplementær

Antall dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Type dør	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Ramme type	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innehgning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	149,5 Kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 I samsvar med UL I samsvar med cUL
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	193,000 Cm
Pakke 1 Bredde	125,000 Cm
Pakke 1 Lengde	49,000 Cm
Pakke 1 Vekt	151,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	193,000 Cm
Pakke 2 Bredde	125,000 Cm
Pakke 2 Lengde	98,000 Cm
Pakke 2 Vekt	302,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	98
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 048 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	640.5226032
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	641 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	28.37655721
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	28 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	32.68625139
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	33 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	346.543147
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	347 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1048
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised