



### Teknisk informasjon

Serie	PanelSeT
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Industriell boks
Høyde	192 Mm
Bredde	164 Mm
Dybde	105 Mm
Innvendig høyde	175 Mm
Innvendig bredde	150 Mm
Innvendig dybde	100 Mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Ramme type	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høy gjennomsiktig deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglede område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

### Komplementær

Materiale	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farge	Grå ( RAL 7035) Transparent
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Vekt	0,54 Kg

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 Cm
Pakke 1 Bredde	17,000 Cm
Pakke 1 Lengde	20,500 Cm
Pakke 1 Vekt	540,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	17
Pakke 2 Høyde	40,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm
Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	10,400 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	204
Pakke 3 Høyde	135,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	138,000 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	1
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.9780629305573312
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	1.0720742491512396
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.1262575785842959
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.0757765475740122
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	45 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

---

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

---

Product Life Status : Commercialised
--------------------------------------