



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kontroll- og indikasjonstilbehør
Kortnavn utstyr	iACT24
Type signalkontakter	1 NO
Signalkrest spenning	24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
[Uc] Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz permanent $\geq$ 200 ms 24 V DC fallende flanke 24 V DC stigende flanke
Kontrolltype	Fjernkontroll
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz

Komplementær

Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN-skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Bunn: JA Topp: Nei
9 mm polbredde	2
Høyde	81 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	68 Mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impulsspenning	4 KV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Immunitet mot mikroavbrytelser	10 Ms
Underspennings adferd	Ingen åpning ved bortfall av 24 V DC
Standarder	IEC 60947-1 annex S
Godkjenninger	CE
Elektrisk levetid	250000 Sykluser i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer 2 cable(s) 2,5 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer 2 cable(s) 1,5 mm ² stiv Aux forsyning: tunnel-klemmer 2 cable(s) 2,5 mm ² fleksibel Aux forsyning: tunnel-klemmer 2 cable(s) 1,5 mm ² stiv Styrekrets: fjærklemme Ti24 2 cable(s) 0,25...0,75 mm ² fleksibel Styrekrets: fjærklemme Ti24 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² fleksibel

Avmantlingslengde	Styrekrets: 10 mm for bunnforbindelse Aux forsyning: 10 mm for bunnforbindelse Styrekrets: 10 mm for toppforbindelse
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 1 N.m bunn Aux forsyning: 1 N.m bunn
Produktkompatibilitet	ICT 230/240 V 50 Hz Med PLS ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Marked	Bolig Små næringsbygg
Kompatibilitetskode	IACT24

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60439-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 Cm
Pakke 1 Bredde	7,600 Cm
Pakke 1 Lengde	8,600 Cm
Pakke 1 Vekt	84,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	108
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,546 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**