

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>80 CD-EM 3H

El-nummer: 3318762
EAN: 7021981200343
SG artikkelnr: 120034



• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

System effekt (W): 40W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 6400lm
Nødlumen: 790lm
Lysutbytte: 160 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: 0°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 117°
UGR: UGR<25

Styring

Styring: CD-EM 3H

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 85
Høyde (mm) H: 80
Vekt (kg) brutto/netto: 2 / 1.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1525 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 4 3