

Trio Socket



Trio Socket Grafitt m/ 2 x kontakt 450lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100184
EAN: 7021986235258
SG artikkelnr: 623525



Elektrisk

System effekt (W): 10W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 450lm
Lysutbytte: 45 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 120°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri
belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 180
Høyde (mm) H: 320
Dybde (D): 102
Vekt (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.625

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 186 x 116



7 0 2 1 9 8 6 2 3 5 2 5 8