

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 1600 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203162
EAN: 7021982125003
SG artikkelnr: 212500



Elektrisk

System effekt (W): 13W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1600lm
Nødlumen: 380lm
Lysutbytte: 123 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermings materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Innfellingsdiameter (mm): 150
Innfellingshøyde (mm): 80
Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 0 3