

 IP20
 IK10

 FlickerFree

 EL

System effekt (W):	64W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 10, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	7540lm
Lysutbytte:	118 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opalprismatisk
Lysspredning:	88°
Synlig flimrer (PstLM):	0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM):	0.01
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Styring: DALI-2 / Push Dim

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP20

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri

Materiale: Stål
Farge: Hvit
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Høyde (mm) H:	55
Diameter (mm) D:	760
Vekt (kg) brutto/netto:	11.1 / 10.7

Forpakkingsstørrelse (mm): 775 x 775 x 63

