

Inspire 300 DALI



Inspire 300 3-T Sort 3480lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3317942
EAN: 7021982124655
SG artikkelnr: 212465



Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 3480lm
Lysutbytte: 102 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>50.000
Maksimum omgivelsestemperatur: 35°C
Optikk: Cubic Optic Svart
Synlig flimmer (PstLM): 0,01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,01
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine DALI skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 285
Bredde (mm) W: 82
Høyde (mm) H: 75
Vekt (kg) brutto/netto: 0.83 / 0.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 290 x 87 x 80



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 6 5 5