

FDV: 1716944

Produkt: TKS komplett 400V TN 63A Sort
EI-nummer: 1716944
GTIN: 7090008559153
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000262
Blokknummer: 231202
Leverandørens varegruppe: 1743 - TKS Ferdigbygd

**Teknisk beskrivelse**

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM for utvendig plassering i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Frontavdekning: IP2XC
Lås: DIN lås m/trekantnøkkel.
Farge / Lakk: UV-bestendig pulverlakk RAL7021

Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3

Mål

Dybde (mm) 210.0
Bredde (mm) 300.0
Høyde/diameter (mm) 1523.0
Vekt (g) 30000.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Modell / utførelse	1-etasjes
Antall måleplasser	1
Nedre tilkoblingsrom	Med klemmer
Monteringsmetode	På vegg/delvis innfelt
Materiale	Stål
Antall fordelingsrekker	2
Antall felt	3
Med monteringsplate	Nei
Beskyttelsesklasse IP	Andre
Bredde	300 Millimeter
Høyde	1523 Millimeter
Dybde	200 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

