

Switch Ledelys-kit (IP44)

Elnr.: 3340532



Switch IP44 Nøddlysmodul, rask montering, 300lumen, 3 timer, selvtest. Intern hurtigmontering/kobling (tilbehør).

Teknisk data

Spenning (V)	3,2
Effekt (W)	2
Lysstyrke (lm)	300
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	110
Batteritype	LiFePO4 3.2V 3200mAh
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Levetid ledelys (t)	3
---------------------	---

Dimensjoner

Lengde (mm)	182
Høyde (mm)	40
Nettovekt (g)	236

Tilbehør

Switch IP44 600 20W 2600lm DALI2	
Switch IP44 1200 40W 6200lm DALI2	
Switch IP44 1200 40W 6400lm	
Switch IP44 1500 47W 7200lm DALI2	
Switch IP44 600 20W 3000lm	
Switch IP44 1500 47W 7500lm	

Switch Ledelys-kit (IP44)

Elnr.: 3340532

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
