

## Junistar Soft Sort 760lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3200973  
 EAN: 7021989033134  
 SG artikkelnr: 903313



### Elektrisk

Watt: 9W  
 System effekt (W): 11W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 760lm  
 Lysutbytte: 69 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10 > 100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Reflektor  
 Lysspredning: 42°  
 UGR: UGR < 19  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
 IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
 Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Sort RAL 9004  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 53  
 Diameter (mm) D: 94  
 Innfellingsdiameter (mm): 83  
 Innfellingshøyde (mm): 51  
 Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.46 / 0.41

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

