

Tysnes 66 Pro



Tysnes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>80 DALI-2

El-nummer:	3317953
EAN:	7021981200534
SG artikkelnr:	120053
Erstatter:	120008



Elektrisk

System effekt (W):	55W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 61
PE Lekkasje strøm (mA):	0.32

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	9430lm
Lysutbytte:	171 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>100.000
Levetid:	L90>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	-40°C
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal
Lysspredning:	119°

Styring

Styring:	DALI-2
----------	--------

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Glødetrådtestet:	850°C - 30s

Energi og godkjenning

Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP):	Ja
---------------------------------------	----

Materialer og overflater

Materiale:	UV-stabilisert polykarbonat
Farge:	Grå
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	1500
Tilkobling:	7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm ² (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L:	1500
Bredde (mm) W:	85
Høyde (mm) H:	80
Vekt (kg) brutto/netto:	1.976 / 1.776

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):	1525 x 90 x 85
----------------------------	----------------

