

# Sense Line



## Sense Line 120x600 Hvit Linect 1160lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3318441  
EAN: 7021982126918  
SG artikkelnr: 212691



### Elektrisk

System effekt (W): 10W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 1160lm  
Lysutbytte: 116 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 84°  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 120x600  
Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 118  
Høyde (mm) H: 35  
Innfellingshøyde (mm): 35  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.1 / 0.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 750 x 135 x 54

