

Rax Soft 170-200 Connect



Rax Soft 170-200 Satin 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3236485
EAN: 7021982129025
SG artikkelnr: 212902



Elektrisk

Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
PE Lekkasje strøm (mA): 0,5

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 62°
Synlig flimmer (PstLM): 0.09
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 220
Innfellingsdiameter (mm): 170-200
Vekt (kg) brutto/netto: 0.833 / 0.675

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 225 x 225 x 95



7 0 2 1 9 8 2 1 2 9 0 2 5