

EVD2S60TBB

Rask ladestasjon, Schneider StarCharge Fast 60, 60kW, 2xCCS2, 3,6m kabelrekkevidde, kabelhåndtering

EI-nummer: 1507229
EAN: 3606487675280



Teknisk informasjon

Serie	Schneider StarCharge Fast 60
Produktnavn	Schneider StarCharge Fast 60
Produkt eller type komponent	Fast charging station
Installasjonstype	Innendørs/Utendørs
Antall poler	3P + N + E

Komplementær

Kompatibel med	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applikasjon	EI-billader
Montasjeplassering	Gulvstativ
Jordingssystem	TN-S TN-C-S TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
[Us] matespenning	380...415 V AC på 50...60 Hz, 3 phases + neutral
Inngangsstrøm	95...105 A
Nominell effekt	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 0...200 A150...1000 V DC
Utgang type	Both side: 2 charging cable of 3,5 m
Antall utganger	2
Tilkoblingstype	SAE CCS Combo 2
Inkludert utstyr	Energimåler per utgang
Nøyaktighetsklasse	Klasse 1
Feiltoleranse	1 % av full skala
Wiring assembly	With
Beskyttelsestype	Short-circuit protection on output Overlastbeskyttelse Jordfeilvern Temperature rise protection

Adgangskontroll	RFID authentication card MIFARE Classic i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B RFID authentication card MIFARE Ultralight RFID authentication card MIFARE DESFire EV1 RFID authentication card MIFARE DESFire EV2 RFID authentication card MIFARE Plus RFID authentication card NFC Autocharge Plug & charge i samsvar med ISO 15118 Free access QR code/application
Type innstillinger	Without
Displaytype	LCD touch screen : 7 tommer LED
Språk	Bulgarsk Tsjekkisk Dansk Dutch Estisk Finnish Fransk Tysk Greek Hebrew Ungarsk Indonesian Italiensk Norsk Portuguese Spansk Svensk Flerspråklig
Kontrollknappen typen	Charge interruption button
Materiale	Kapsling: stainless steel 430
Farge	Frontdør: signal white (RAL 9003) Frontdør: sort (RAL 9005) Kropp: dark grey silver Grønn
Effektivitet	97 %
Effektfaktor	0,99
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Høyde	1770 Mm
Bredde	1020 Mm
Dybde	470 Mm
Vekt	246 Kg (without power module) 276 Kg (with power module)
Tjenester	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet service	Nettleser
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6 Modbus TCP
Type kommunikasjonsnettverk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet for industrimiljøer: Utslippsstandard for industrimiljøer:
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10 Skjerm: IK08
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	0...2000 m

Relativ fuktighet	5...95 %, uten kondens
Standarder	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:class A ISO 15118 DIN 70121

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,930 Cm
Pakke 1 Bredde	1167,000 Cm
Pakke 1 Lengde	86,000 Cm
Pakke 1 Vekt	330,000 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	94
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.0003142701078430379
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.00001388487231286818
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0000127736725145357
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.01706771745610421
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0000437538371076421
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Nei
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Product Life Status : **Commercialised**