

## Namsen 1200 Hvit m/ 2 x kontakt 2280lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3302784  
 EAN: 7021981120252  
 SG artikkelnr: 112025



### Elektrisk

System effekt (W): 23W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2280lm  
 Lysutbytte: 99 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 UGR: UGR<28  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri  
 belysning (In-Use: Hea 05)  
 Breeam: Ja  
 Sunda Hus: C-

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
 Farge: Hvit  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1200  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1195  
 Bredder (mm) W: 69  
 Høyde (mm) H: 46  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1200 x 75 x 55



7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 5 2