

# Tube Micro R



## Tube Micro R Hvit 680lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203144  
EAN: 7021983207074  
SG artikkelnr: 320707



### Elektrisk

System effekt (W): 15W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 680lm  
Lysutbytte: 45 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 36°

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 39  
Bredde (mm) W: 39  
Høyde (mm) H: 135  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105

