

# Tube Micro R



## Tube Micro R Hvit DimToWarm 590lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3203146  
EAN: 7021983207098  
SG artikkelnr: 320709



### Elektrisk

System effekt (W): 12W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 590lm  
Lysutbytte: 49 lm/W  
Farge temperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 36°  
Synlig flimmer (PstLM): 0.06  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 39  
Bredde (mm) W: 39  
Høyde (mm) H: 135  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.579 / 0.478

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 215 x 100 x 105



7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 9 8