

ELIT ISOTP20M6

Isolator sort 20mm høy med M6

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 20mm høyde og med M6 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner



| | |
|--|--|
| Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT ISOTP20M6/ 20350009/ 1701504/ 7070811200831 |
| I henhold til: | --- |
| Materiale | Plast |
| Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). | 6 |
| Lengde | 20 Millimeter |
| Ytre diameter | 20 Millimeter |