



# ELIT ISOTP25M6

## Isolator sort 25mm høy med M6

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

### Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 25mm høyde og med M6 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

### Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne  
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber  
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner



|  |  |
|--|--|
| Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN | ELIT ISOTP25M6/ 20350010/ 1701506/ 7070811200855 |
| I henhold til:                         | ---  |
| Materiale                              | Plast  |
| Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).   | 6  |
| Lengde                                 | 25 Millimeter                                    |
| Ytre diameter                          | 20 Millimeter                                    |