



Resista 1500 12500lm DALI 4000K Sort

Elnr.: 3336693



Massiv armatur designet for bruk i aggressive miljøer. Armaturhus i pulverlakkert aluminium med herdet glassdeksel. Festebraketter, skruer osv. i syrefast 316-stål. Armaturen er motstandsdyktig mot ammoniakk, matolje, fett, kullsyre, bensin, sterke vaskemidler, aceton, metanol, fenol, benzen, salt og avgasser. Dette gjør armaturen anvendbar i landbruk, matproduksjon, bilvask, kjemisk industri, marine installasjoner og tunneler. Resista tåler høytrykksspyling 80-100 Bar ved 80°C (IEC60529). 2m påmontert kabel med åpen ende. IK10, Klasse I, IP69K.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	12500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1100
Antall armaturer B 10A	4
Antall armaturer C 10A	6
Antall armaturer B 16A	6
Antall armaturer C 16A	10
Antall DALI-drivere	2
Antall DALI adresser	2
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-40
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	69
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000

Resista 1500 12500lm DALI 4000K Sort

Elnr.: 3336693

Levetid L70B10 Ta25°	125.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	10
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Resista
Bruksområde	Vaskehall, Landbruk

Dimensjoner

Lengde (mm)	1490
Høyde (mm)	78
Bredde (mm)	96
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettvekt (g)	5050

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.