



# Unicone 83 8W 700lm 3000K Hvit



Elnr.: 3236521



UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.

UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.

God fargegjengivelse med  $Ra > 95$ . Strålevinkel:  $40^\circ$  og  $36^\circ$  for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 8    |
| Lumen/Watt (lm)                | 88   |
| Lysstyrke (lm)                 | 700  |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 2    |
| Driver størrelse (mA)          | 230  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Hvit      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 44        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | II        |
| WarmDim teknologi    | Nei       |
| Dimbar               | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000   |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000    |
| DALI Type            | -         |
| IK-klasse            | -         |
| Energiklasse         | F         |

# Unicone 83 8W 700lm 3000K Hvit

Elnr.: 3236521

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                                          |
| Sokkel                   | LED                                              |
| Montering                | Innfelt                                          |
| Avdekkningsmateriale     | Strukturert plast                                |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Linse                                            |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Kan monteres i isolasjon | Nei                                              |
| Antall poler             | 2                                                |
| Utforming                | Rund                                             |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Antall lyskilder         | 1                                                |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                          |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                               |
| Produktfamilie           | Unicone                                          |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Lengde (mm)       | -   |
| Høyde (mm)        | 58  |
| Bredde (mm)       | -   |
| Diameter (mm)     | 88  |
| Hulldiameter (mm) | 83  |
| Nettovekt (g)     | 169 |

## Tilbehør

|         |                                           |                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit          |  |
| 6614610 | Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort          |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit                   |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort                   |  |
| 3224920 | Uniboks Multi Lav innf. for downlights    |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.