# Limbo Eco Soft 700lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229338

Limbo Eco Soft er det elegante og lettmonterte alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfellt downlight med dyptliggende lyskilde. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Limbo Eco Soft gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Utsparring Ø: 82-84 mm. IP44, klasse II.






## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 8 |
| Lumen/Watt (lm) | 88 |
| Lysstyrke (lm) | 700 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 2 |
| Driver størrelse (mA) | 190 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

## Utførelse

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |

# Limbo Eco Soft 700lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3229338

| | |
|---|---|
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Produktfamilie | Limbo |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 38 |
| Diameter (mm) | 93 |
| Hulldiameter (mm) | 82-84 |
| Nettovekt (g) | 181 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 3224920 | Uniboks Høy innfelt for downlights | |
| 3224921 | Uniboks Lav innfelt for downlights | |
| 6614614 | Rørinnføring for LED-driver - 2x16 mm | |
| 3224920 | Uniboks Multi Lav innf. for downlights |  |
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit | |
| | Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V | |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort | |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit | |
| | DALI driver DT6 10W NFC 190mA 5P Linect | |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.