


# Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED P

Elnr.: 6614660



LED-driver spesielt tilpasset LED-panelene Smart Panel II 600/600 og 1200/300. Driveren bestilles separat. Det er kabel med låsbar hurtigkobling for tilkobling mellom driver og panel. Leveres med 2 meter kabel med europlugg på 230V side. Driveren er ikke dimbar.



## Teknisk data

|                        |      |
|------------------------|------|
| Spenning (V)           | 230  |
| Effekt (W)             | 47   |
| Driver størrelse (mA)  | 1150 |
| Last LED (W)           | 47   |
| Antall armaturer B 10A | 9    |
| Antall armaturer C 10A | 16   |
| Antall armaturer B 16A | 15   |
| Antall armaturer C 16A | 26   |

## Utførelse

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Farge                     | Hvit       |
| Materiale                 | Termoplast |
| IP klasse                 | 20         |
| Isolasjonsklasse          | II         |
| Dimbar                    | Nei        |
| Levetid L70B50 Ta25°      | 100.000    |
| Levetid L70B10 Ta25°      | 83.000     |
| Levetid L80B50 Ta25°      | 67.000     |
| Levetid L80B10 Ta25°      | 50.000     |
| Levetid L90B50 Ta25°      | 33.000     |
| Levetid L90B10 Ta25°      | 17.000     |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern    |
| Overstrømsvern            | Ja         |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja         |
| Dimmetype                 | -          |
| DALI                      | Nei        |
| Hurtigkobling             | Nei        |
| Antall poler              | 3          |

# Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED P

Elnr.: 6614660

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Utforming      | Rektangulær                                      |
| Lysverdiminne  | Nei                                              |
| Funksjonalitet | Av/På                                            |
| Bruksområde    | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 150  |
| Høyde (mm)                 | 34   |
| Bredde (mm)                | 50   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |

## Tilbehør

|                 |                                             |                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3305853         | LED Panel 600 47W 4800lm 4000K MP u/driver  |    |
| 3305856         | LED panel 1200 47W 4900lm 4000K MP u/driver |    |
| 3305855         | LED Panel 1200 47W 4800lm 3000K MP u/driver |    |
| 3305852         | LED Panel 600 47W 4800lm 3000K MP u/driv    |    |
| 3305852+6614660 | LED panel 600 47W 4800lm 3000K LP2 MP       |   |
| 3305853+6614660 | LED panel 600 47W 4800lm 4000K LP2 MP       |  |
| 3305855+6614660 | LED panel 1200 47W 4800lm 3000K LP2 MP      |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.