

Strømtrafo TP-Loop80 1000/5A kl 0,5

Art.nr	SL13511000
El.nr	8005101
GTIN	7070738012524



PRODUKTBESKRIVELSE

TP-Loop80 er en praktisk serie delbare ..5A strømtransformatorer i klasse 0,5 fra 800-2000A. Trafoene leveres med lysåpning $\varnothing 80$ mm og er komplett med 3m sekundærkabel (2,5mm²) som sammen med enkel åpne/lukke-funksjon kun via trykk/klikk gir rask og enkel montasje uten bruk av verktøy. TPH-Loop80 har innfestning via 2 stk låsanordninger som enkelt skyves på plass mot kabel/skinne og deretter låses med medfølgende strips. Rask og enkel plombering der både tilkobling og åpne knapp blir plombert sammen.

TP-Loop80 gir rask montasje og er et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble laster. Spesielt gunstig for nettselskaper ved nettstasjonsovervåking.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	LOOP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Lysåpning:	\varnothing 80-110 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 0,5
Bredde produkt (\leftrightarrow, mm):	33 mm
Høyde produkt (\updownarrow, mm):	185 mm

Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	152 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	1320 g
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtransformator
Primær merkestrøm In:	1000 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	5 Voltampere
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 10
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningsdiameter:	80 Millimeter
Hurtigfeste:	Ja
Med kobberskinne:	Nei
Antall primæringanger:	1

MÅLSKISSE

