



Easee One (NO)

Easee One er intelligent og tilpasser seg alle elektriske kjøretøy, strømforsyninger og strømnnett. Med vår hjemmeladøsning er det ikke nødvendig å tenke på tekniske spesifikasjoner – Easee One vil automatisk oppdage hvilken strøm kjøretøyet trenger.

Easee One kommer med integrert jordfeilbryterbeskyttelse (AC 30mA / DC 6mA).

Funksjoner

- Reduserte kostnader og tid til installasjon.
- Full dynamisk ladeeffekt 1,4–7,4 kW.
- Lastbalansering av opptil 3 enheter per sikring ved hjelp av integrert trådløs kommunikasjon.
- Automatisk køsystem.
- Easee Link™ Lokal last- og fasebalansering.
- Støtter solcellelading.¹
- Mulighet for WiFi-tilkobling.
- Permanent låsing av Type 2 kabelen.
- Integrert RFID-leser (NFC/ISO 14443 og MIFARE Classic®).
- Integrert jordfeilvern RCD type A 30 mA AC i henhold til EN 60947-2, og 6 mA utstyr for detektering av DC-sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med IEC 62955, 9.9.
- Universell, -passer alle typer elbiler og strømnnett.
- Full kontroll med Easee Appen, Bluetooth, og åpen API
- Produsentgaranti: 5 år i henhold til Easees garantiprosedyre.

Sikkerhet

Beskyttelse

Integrert overbelastningsbeskyttelse iht. EN IEC 61851-1:2019.
Innebygd jordfeildeteksjon.
Temperaturovervåking.
Overbelastningsvern.
Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22 uten deksel).
Slagfasthet: IK10.
Isolasjonsklasse: I.
Overspenningskategori III.
Tyverisikring.

I samsvar med følgende forskrifter

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
Se DoC for detaljer på easee.com/doc

Teknisk informasjon

Ladekapasitet

1-fase: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).

Elektrisk

Spenning: 230 V AC – 1-fase (±10 %)
Nettfrekvens: 50 Hz.
Strømnnett: TN, IT, TT. Tilkoblingspunkt: Type 2-kontakt. Automatisk justering av ladehastighet basert på tilgjengelig strømkapasitet. ¹
Automatisk lading med solstrøm.¹
Avansert lastfordeling
Opp til 3 ladere per kurs

Tilkobling

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n.
Innebygd eSim (LTE Cat M1). OCPP 1.6.
Åpen API
Easee Link^{RF} (mellom ladere / mellom lader og Equalizer).
Innebygd RFID/NFC-leser for tilgangskontroll.
Easee App for styring og overvåking.

Generelt

Dimensjoner (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Mal, veggmontering (mm): c/c H: 160, B: 125.
Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C
Vekt: 1,5 kg.

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av disse, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne utgivelsen kan publiseres på nytt, gjengis, overføres eller brukes i noen annen form, med noen virkemidler eller i noen form, til din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er avtalt med Easee eller deres datterselskaper skriftlig. Enhver tillatt bruk skal alltid skje i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade påføres Easee, eller at kunder villedes.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på <http://easee.support>

Mars 2024 – versjon 1.01
© 2025 av Easee IP AS. Alle rettigheter er forbeholdt.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedlikeholdes av et nettverk med kvalifiserte partnere og forhandlere. Finn mer informasjon og din lokale partner på:

www.easee.com