

# Switch IP65 Pro 1500 60W 9600lm

Elnr.: 3340543





Switch IP65 Pro 1500 er utviklet for bruk i krevende miljøer, med fokus på lang levetid og høy servicevennlighet.

Armaturen har tilkobling i begge ender via separate koblingsbokser og gjennomkobling  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ . Armaturhuset er produsert i grå polykarbonat (PC), med avskjerming i opal PC. Standard leveres i 4000K og maksimal effekt, men både fargetemperatur (3000K/4000K) og effekt/lysnivå kan enkelt justeres i fire trinn.

Fleksible festepunkter med medfølgende braketter langs hele armaturens lengde gir enkel montering. Som tilbehør finnes flere sensorløsninger (PIR, HF og SWARM), samt spesialbrakett for montering på armaturskinne eller kabelstige. Monteringsfeste med triangelbøyle følger med. Armaturen kan også styres med selvtestende nødlys-/LED-modul, som enkelt monteres på LED-platen.

Switch IP65 Pro er godt egnet for bruk i blant annet industri, lager, parkeringshus og landbruk.

D-merket. Kapslingsgrad IP65, klasse I.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	35-43-51-60
Lumen/Watt (lm)	160
Lysstyrke (lm)	5600-6880-8000-9600
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	200-250-300-350
Antall armaturer B 10A	24
Antall armaturer C 10A	38
Antall armaturer B 16A	40
Antall armaturer C 16A	64
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Grå
-------	-----

# Switch IP65 Pro 1500 60W 9600lm








Elnr.: 3340543

Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	133.000
Levetid L80B10 Ta25°	100.000
Levetid L90B10 Ta25°	>50.000
IK-klasse	08
Energiklasse	B
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Produktfamilie	Switch IP65 Pro
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1565
Høyde (mm)	75
Bredde (mm)	84
Nettvekt (g)	1710

## Tilbehør

Switch IP65 Pro Swarm PIR sensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for korridorsensor	
Switch Kontrollenhet (Fjernkontroll) for SWARM sensor	
Switch IP65 PRO HF sensor plug in	
Switch IP65 Pro Ledelys kit	
Switch IP65 Pro PIR sensor plug-in	
Switch IP65 Pro brakett for kabelskinne	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.