



**Nexans art.nr.:** 10022226  
**El.nr.:** 1067630  
**GTIN:** 7330000056251

#### YTELSESERKLÆRING



Eca

**Internasjonal betegnelse:** NO-N1VV-AS

Installasjonskabel med aluminiumsleder

#### STANDARDS

**Produkt** HD 603.3J

**Test** EN 50265

#### DESCRIPTION

Kraftkabel, for kabelbroer og for inntrekking i kanaler og rør. Tillatt forlagt direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Kan også benyttes i ikke eksplosjons-farlige gruver og tunneler. Anbefales utendørs på vegg hvor kableen ikke utsettes for slag eller støt, ytre kappe av UV-resistent PVC.

Kableen er dobbeltisolert og kan derfor benyttes som inntakskabel forlagt direkte i jord. Men da med ekstra beskyttelse i form av plater, dekkbord etc.



Leder fleksibilitet  
Class 2



Blyfri  
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
0,6/1 kV



Max. conductor temp. in service  
70 °C

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Lys grå
Leder fleksibilitet	Class 2
Lederform	Sektorformet
Ledermateriale	Aluminium
Med gul/grønn leder	Ja
Redusert tverrsnitt nøytralleder	Nei
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

### Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	39,3 mm
Antall ledere	4
Ledertverrsnitt	95 mm <sup>2</sup>
Antall enkelttråder i leder	19
Lederdiameter	- mm
Tverrsnitt nøytralleder	- mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	215,0 kg/100m

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>0</sub> /U	0,6/1 kV
--	----------

### Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

## SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Kabelen er merket med LIFEMARK™