



**Nexans art.nr.:** 10166685  
**El.nr.:** 1060431  
**GTIN:** 704521005511

#### YTELSESERKLÆRING



Eca

**Internasjonal betegnelse:** H07V-R

Plastisolert koblingsledning

#### STANDARDER

**Produkt** EN 50525-2-31

**Test** IEC 60332-1-2

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
450/750 V



Max. conductor temp. in service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

### KARAKTERISTIKKER

#### Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Grå
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Nei

#### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	2,5 mm
Ledertverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	4,1 mm
Vekt (ca.)	4,7 kg/100m
Vekt (ca.)	47 kg/km

#### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450/750 V
---	-----------

#### Bruksegenskaper

Standardlengde	150 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Forpakning	-
RoHS-godkjent	Ja