

Produktnavn	Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 400-630mm ² / 12kV 400-630mm ² m/kabelsko
Vare-/EI nummer	1165343
Produkttype	CDTO-K 12/24
GTIN	7070701087214
ETIM-klasse	EC000910



PRODUKTBESKRIVELSE

Endeavslutningene kan benyttes innendørs og utendørs. Komplette med mekanisk kabelsko, også for skjermtråd. Pakken kommer i "alt i ett" for enkel installasjon.

Tilpasset PEX- eller andre plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Settene består av silikonbasert isolerkropp med integrert feltstyrer og skjerm i ett stykke ekspandert på et spiralrør.

Dimensjoner

Lengde	855 mm
Høyde	195 mm
Bredde	390 mm
Vekt	4 312 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieell 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Antall faser	3
Tverrsnitt 12 kV	400-630 mm ²
Tverrsnitt 24 kV	400-630 mm ²
Min PEX diameter	33,3 mm
Maks PEX diameter	53,3 mm
Inkludert kontaktmaterieell	Skrue

Standard

CENELEC HD 629.1.s1, IEC 60502-4, IEC 61238-1 | 2018-klasse a

Bruksområde

For utendørs bruk

Ja

For innendørs bruk

Ja