

Produktnavn	Linje støtteisolator 24kV Bred base 3/4"UNC Vertikaltopp
Vare-/El nummer	2861221
Produkttype	KL28SV
GTIN	7070701026145
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Linjestøtteisolator i silikon for feste av line i vuggeklemme. Vuggeklemme må bestilles separat. Toppbeslag av aluminium. Bunnbeslag (base) av varmforsinket stål. Innv. gjenge i basebeslag 3/4" UNC.

Linjestøtteisolatoren er gjennomslagsikker og kan benyttes i forsterket oppheng, i hht forskriften § 6.2

Isolatoren leveres uten festebolt. Tilhørende festebolt: Se tabell.

Dimensjoner

Lengde	350 mm
Høyde	160 mm
Vekt	3 793 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	368 mm
Diameter	132
Toppbeslag	vertikal topp
Basebeslag	bred for 3/4" unc isolatorbolt
Isolator bolt, gjengetype	unc 3/4"
Diameter isolatorbolt	24 mm

Utvendig diameter basebeslag	102 mm
Antall regnskjermer	4

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	75 kV
Overslagslengde tørr	244 mm
Impuls holdespenning positiv	170 kV
Lynimpuls	170 kV
Krypestrømsvei	439 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå