

| | |
|-----------------|---|
| Produktnavn | Avgreningsklemme isolert med pigg 16-95/16-95 |
| Vare-/Ei nummer | 2871512 |
| Produkttype | P 95 G |
| GTIN | 7070701072883 |
| ETIM-klasse | EC001062 |



PRODUKTBeskrivelse

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
- Med momentskrue
- Testet i henhold til EN 50483
- Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
- Leverandør: Niled
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådet klasse 5 kabel

Dimensjoner

| | |
|--------|-------|
| Lengde | 85 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Bredde | 70 mm |
| Vekt | 153 g |

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|------------------|----------------------|
| Bolt med moment | Ja |
| Antall bolter | 1 |
| Verktøystørrelse | 13 |
| Standard | en 50483 / nfc33-020 |

Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

| | |
|--|--------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE | 16 – 95 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM | 16 – 95 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE | 16 – 95 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM | 16 – 95 mm ² |
| Materiale hovedleder | Aluminium/kobber |
| Materiale avgrenningsleder | Aluminium/kobber |
| Klemme isolert | Ja |
| Klemmekanalåpning hovedleder | Åpen begge sider |
| Klemmekanalåpning avgrenningsleder | Åpen begge sider |
| Overflatebeskyttelse | Fortinnet |
| Forbindelsestype | Bryteboltforbindelse IPC |

Product Branding

| | |
|-----------|-------|
| Produsent | Niled |
|-----------|-------|