

| | |
|-----------------|---|
| Produktnavn | Avgreningsklemme blank/isolert 7-120/25-150 |
| Vare-/Ei nummer | 2873011 |
| Produkttype | K257 |
| GTIN | 3660835122574 |
| ETIM-klasse | EC001062 |



PRODUKTBeskrivelse

Klemmer for overgang mellom isolert leder og blank strekk.

- Kan brukes på både Al og Cu.
- Standard: EN50483/NFC33-020.
- Klemmekropp: Glassfylt nylon
- Strømbroer: Fortinnet cu-legering beskyttet av gummitetninger.
- Pigger på avgreningside.
- Insatt med fett.
- Tiltrekning: Potensialfri momentskrue, nøkkelvidde 13 mm.
- Gummismukker: Klemmen leveres med gummismukk for tetting av avgreningsleders ende.
- Gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådet klasse 5 kabel

Andre typer leveres på forespørsel.

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 135 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Vekt | 387 g |

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|------------------|-------|
| Bolt med moment | Ja |
| Antall bolter | 2 |
| Verktøystørrelse | 13 mm |

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

| | |
|---|--------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE | 7 – 120 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM | 7 – 120 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE | 25 – 150 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM | 25 – 150 mm ² |
| Materiale hovedleder | Aluminium/kobber |
| Materiale avgreningsleder | Aluminium/kobber |
| Klemme isolert | Ja |
| Klemmekanalåpning hovedleder | Åpen begge sider |
| Klemmekanalåpning avgreningsleder | Åpen begge sider |
| Overflatebeskyttelse | Fortinnet |
| Forbindelsestype | Bryteboltforbindelse IPC |

Product Branding

| | |
|-----------|---------|
| Produsent | Michaud |
|-----------|---------|