

Farge: ■ sort

Dimensions in mm

### Forsyningsmodul WINSTA® IDC 5-pol

WINSTA® IDC forsyningsmodul 5-pol, støtter rask, riktig installering. I kontrollkabinetter eller for tilkoblingslys – pluggbare installasjonskoblinger fra WAGO lar deg opprette forbindelser i henhold til mange ulike kodinger. Mekanisk koding og fargekoding i de pluggbare installasjonskontaktene sikrer feilfri installering av individuelle komponenter – inkludert beskyttelse mot feilkobling. Pluggbare installasjonskontakter er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander i samsvar med beskyttelsegrad IP 20. Pluggbare installasjonskontakter kan brukes for en strømbelastninger på inntil 76A. Derfor kan den brukes til belastninger med høyere effekt enn normalt (16A).

WINSTA® IDC-løsninger for elektroinstallasjonen din – beskyttet mot feilkobling og er vedlikeholdsfritt

WINSTA® pluggbart kablingsssystem muliggjør pluggbar elektrisk installasjon. Det reduserer behovet for service og reduserer kostnadene betydelig. Få også fordelene av den pluggbare versjonen med vår vedlikeholdsfrie fjærklemme teknologi. Planlegg installasjonen din med WINSTA® IDC pluggbare installasjonskontakter med beskyttelsesgrad IP 20 fra WAGO.

- effektiv beskyttelse mot feilkobling
- kostnadsbesparelser – mindre avfall på anleggsstedet
- skreddersydde løsninger
- praktisk installasjon og idriftsetting

### Merknader

Sikkerhetsinformasjon

To fulfill IP65 protection for this product, cable grips and/or blind plugs must be used. Note that the cable grip or the blind plug contains an O-ring. Without this sealing ring, the protection type IP65 is not met.

### Electrical data

Ratings per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominell spenning	690 V	-	-
Nominell støtspenning	8 kV	-	-
Nominell strøm	76 A	-	-

### Generelt

Notat på kontaktmotstand	approx. 1 mΩ of contact resistance approx. 0.25 mΩ contact transition plug/ socket
--------------------------	--

## Tilkoblingsdata

Totalt antall tilkoblingspunkter	5
Totalt antall potensialer	5

### Tilkobling 1

Koblingsteknologi	Skruetilkobling
Aktuatorstype	Betjeningsverktøy
Polnr.	5

### Tilkobling 2

Koblingsteknologi	IDC
-------------------	-----

## Fysiske data

Bredde	85 mm / 3.346 tommer
Høyde	90 mm / 3.543 tommer
Dybde	200 mm / 7.874 tommer

## Mekaniske data

Variabelkoding	Nei
Marking	blank
Holdekraft på plug-in tilkobling	When locked: > 80 N
Protection type	IP 20; IP65 med skrueforbindelsen/blindplugg
Passer til	for flatkabel 5 x 16 mm <sup>2</sup>

## Plug-in connection

Beskyttelse mot feilkobling	Ja
Notat på feilkoblingsbeskyttelse	Alle WINSTA® komponenter er 100% beskyttet mot feil når du: a.) kobler forskjellige antall poler b.) kobler mens rotert 180 c.) kobling mens sidevis forskjøvet d.) kobling av en pole

## Materielle data

Note (material data)	<a href="#">Information on material specifications can be found here</a>
Farge	sort
Dekselfarge	sort
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA66)
Brannklasse UL94	V0
Kontaktmateriale	Kobber eller kobberlegering (overflatebehandlet)
Kontaktoverflate	Tinn-belagt
Brannbelastning	11.88 MJ
Vekt	872.9 g

## Miljøkrav

Prosesstemperatur	-5 ... +40 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Notat på kontinuerlig driftstemperatur	PVC kabler for temperaturer ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) PVC flatkabel for temperaturer -15 °C to ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) Isolerende deler for temperaturer ≤ 105 °C

### Komersiell data

Product Group	20 (Winsta)
PU (SPU)	1 Stk
Pakketype	boks
Opprinnelsesland	CH
GTIN	4045454006389
Tollsatsnummer	85369010000

### Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-06-01
eCl@ss 9.0	27-44-06-01
ETIM 9.0	EC002588
ETIM 10.0	EC002588
ECCN	NO US CLASSIFICATION

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Nedlastinger

#### Environmental Product Compliance



##### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 895-1651



### Documentation

#### Bid Text

895-1651	09.01.2015	doc 22.50 KB	
895-1651	19.02.2019	xml 2.88 KB	

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

EPLAN Data Portal  
895-1651



WSCAD Universe  
895-1651



## 1 Kompatible produkter

### 1.1 Valgfritt tilbehør

#### 1.1.1 Kabler og pluggbare kontakter

##### 1.1.1.1 Flatkabel



**Elementnr.: 897-1652**

Flatkabel; B2ca; 5G 16 mm<sup>2</sup>; halogenfri; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm<sup>2</sup>; lysegrå

**Elementnr.: 897-1651**

Flatkabel; Eca; 5G 16 mm<sup>2</sup>; PVC; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm<sup>2</sup>; lysegrå

### 1.1.2 Strekkavlastning

#### 1.1.2.1 Monteringstilbehør



**Elementnr.: 895-1601**

Kabelmontering; M40 x 1,5 med O-ring; plastikk; sort