

Farge: ■ sort

Dimensions in mm

Merknader

Sikkerhetsinformasjon

To fulfill IP65 protection for this product, cable grips and/or blind plugs must be used. Note that the cable grip or the blind plug contains an O-ring. Without this sealing ring, the protection type IP65 is not met.

Electrical data

Ratings per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Nominell spenning	690 V	-	-
Nominell støtspenning	8 kV	-	-
Nominell strøm	41 A	-	-

Generelt

Notat på kontaktmotstand	approx. 1 mΩ of contact resistance approx. 0.25 mΩ contact transition plug/ socket
--------------------------	--

Tilkoblingsdata

Totalt antall tilkoblingspunkter	5
Totalt antall potensialer	5

Tilkobling 1

Koblingsteknologi	Skruetilkobling
Aktuatorstype	Betjeningsverktøy
Polnr.	5

Tilkobling 2

Koblingsteknologi	IDC
-------------------	-----

Fysiske data

Bredde	85 mm / 3.346 tommer
Høyde	73 mm / 2.874 tommer
Dybde	200 mm / 7.874 tommer

Mekaniske data

Variabelkoding	Nei
Marking	blank
Holdekraft på plug-in tilkobling	When locked: > 80 N
Protection type	IP 20; IP65 med skrueforbindelsen/blindplugg
Passer til	for flatkabel 5 x 16 mm ²

Plug-in connection

Beskyttelse mot feilkobling	Ja
Notat på feilkoblingsbeskyttelse	Alle WINSTA® komponenter er 100% beskyttet mot feil når du: a.) kobler forskjellige antall poler b.) kobler mens rotert 180 c.) kobling mens sidevis forskjøvet d.) kobling av en pole

Materielle data

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Farge	sort
Dekselfarge	sort
Isolasjonsmateriale	Polyamid (PA66)
Brannklasse UL94	V0
Kontaktmateriale	Kobber eller kobberlegering (overflatebehandlet)
Kontaktoverflate	Tinn-belagt
Brannbelastning	10.692 MJ
Vekt	750.7 g

Miljøkrav

Prosesstemperatur	-5 ... +40 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	-35 ... +85 °C
Notat på kontinuerlig driftstemperatur	PVC kabler for temperaturer ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) PVC flatkabel for temperaturer -15 °C to ≤ 70 °C (inkludert halogen-fri) Isolerende deler for temperaturer ≤ 105 °C

Komersiell data

Product Group	20 (Winsta)
PU (SPU)	1 Stk
Pakketype	boks
Opprinnelsesland	CH
GTIN	4045454006396
Tollsatsnummer	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Nedlastinger

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 895-1652



Documentation

Bid Text

895-1652	09.01.2015	doc 23.00 KB	
895-1652	19.02.2019	xml 2.87 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 895-1652



WSCAD Universe 895-1652



1 Kompatible produkter

1.1 Valgfritt tilbehør

1.1.1 Deksel

1.1.1.1 Deksel



Elementnr.: 895-1605

Blindplugg; M25 x 1,5 med O-ring; plastikk; sort

1.1.2 Kabler og pluggbare kontakter

1.1.2.1 Flatkabel



Elementnr.: 897-1652

Flatkabel; B2ca; 5G 16 mm²; halogenfri; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; lysegrå



Elementnr.: 897-1651

Flatkabel; Eca; 5G 16 mm²; PVC; 3L + N + PE; 0,6/1 kV; 16,00 mm²; lysegrå

1.1.3 Strekkavlastning

1.1.3.1 Monteringstilbehør



Elementnr.: [895-1604](#)

Kabelmontering; M25 x 1,5 med O-ring;
messing; sølvfarget



Elementnr.: [895-1602](#)

Kabelmontering; M25 x 1,5 med O-ring;
plastikk; sort




Elementnr.: [895-1603](#)


Kabelmontering; M25 x 1,5 med O-ring;
plastikk; sort

Installasjonsmerknader

Kobling av ledere



Tighten the screws to the stop to connect the flat cable (observe the tightening torque!)



Red contact clips confirm that the contacts are made correctly when they are flush with the terminals.