

Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2

Elnr.: 3323840





LED-paneler er mye brukt i profesjonelle installasjoner og i offentlige bygg. Square Deco er et nytt, stilrent tilskudd og et kreativt og dekorativt alternativ til tradisjonelle LED-paneler.

Square Deco er en lysende ramme for innfelling i T-profiltak, som kan benyttes enten som erstatning for eller som supplement til standard LED-paneler. Rammen monteres i T-profilen, og det benyttes en standard himlingsplate i midten. Alternativt kan andre platetyper brukes for å skape kreative visuelle uttrykk. Den lysende rammen bygger noe ned fra himlingen, noe som gir bred lysspredning og gjør armaturen til et tydelig designelement.

Armaturen er enkel å montere og leveres komplett med fasedimbar LED-driver for bruk med standard dimmere, samt påmontert ledning med plugg. Hurtigplugg mellom LED-driver og armatur gjør det enkelt å bytte til for eksempel DALI-driver.

Med en lysytelse på hele 3800 lumen egner Square Deco seg godt som en del av prosjektets belysning.

Produktet passer spesielt godt i offentlige bygg og næringslokaler, som resepsjoner, sosiale soner, korridorer, kjøpesentre og butikker.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 40 |
| Lumen/Watt (lm) | 95 |
| Lysstyrke (lm) | 3800 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrrelse (mA) | 1050 |
| Antall armaturer B 10A | 12 |
| Antall armaturer C 10A | 19 |
| Antall armaturer B 16A | 20 |
| Antall armaturer C 16A | 32 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

Square Deco 600 3800lm 3000K Dim LP2





Elnr.: 3323840

| | |
|--------------------------|--|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9010 - Renhvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Opal |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Firkantet |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 110 |
| Produktfamilie | Square |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 595 |
| Høyde (mm) | 10 |
| Bredde (mm) | 595 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |
| Nettvekt (g) | 740 |

Tilbehør

| | | |
|---------|----------------------------------|--|
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.