

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktnavn     | SolidLED Slim Heated Selvtest Markering-/ledelys |
| Vare-/Ei nummer | 6685017  |
| Produkttype     | Kombiarmatur                                     |
| GTIN            | 7070701363714                                    |
| ETIM-klasse     | EC001957   |



## PRODUKTBeskrivelse

### SolidLed Slim Heated - armaturen for utendørsbruk!

SolidLED Slim Heated er en kombiarmatur med automatisk selvtest ment for utendørs montasje. Armaturen er designet med en smart flerkanal-lader (HCM). Kontrollmodulen sørger for at den innvendige temperaturen holder seg på rundt 25 °C. Batteriet kan bli utladet under kalde forhold, men kommer ikke til å begynne oppladningen igjen før den innvendige temperaturen har nådd 5°C ved hjelp av varmeelementet. Dette sørger for at armaturen fungerer sikkert i mange år fremover.

- Tilpasset for temperaturer ned til -20°C
- Automatisk selvtest-funksjon
- Inkludert piktogram for alle retninger (høyre, venstre, opp, ned)
- LongLife-batterier (Li-FePO4)
- Enkel innstilling for å kunne bruke armaturen som markeringslys eller ledelys

### Viktig å merke seg!

#### Inngangkjøringsmodus:

Etter at nettspenningen er koblet til for første gang, vil LED-indikatoren blinke grønt med korte intervaller i 24 timer ettersom armaturen lader

batteriet raskt. Etter dette vil armaturen gjøre en full batteritest, 1t eller 3t avhengig av hva den er satt til. Etter utført test vil armaturen igjen raskt lade batteriet i 24 timer. Dette betyr at dioden kan blinke i 49-51 timer etter tilkobling. Skulle strømforsyningen til armaturen bli avbrutt i løpet av disse timene, vil armaturen starte prosessen på nytt.

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 71 mm  |
| Høyde  | 130 mm |
| Bredde | 280 mm |
| Vekt   | 850 g  |

## Tekniske spesifikasjoner - Nødllys

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Selvtest            | Ja                         |
| Lysgjengivelse      | Langsgående (for korridor) |
| Modus               | Markeringslys              |
| Montering           | Vegg, Tak                  |
| Leseavstand         | 23 m                       |
| Dimensjoner (LxBxH) | 280×71×135 mm              |
| Antall piktogrammer | 4                          |
| Driftsspenning      | 230v ac                    |
| Kapslingsgrad       | IP65                       |
| Driftstid batteri   | 1h                         |
| Driftstemperatur    | -20 - +40 °C               |
| Batteri             | Li-FePo4                   |
| Lyskilde            | led                        |
| Lumen               | 252                        |
| Strømforbruk        | 0,05 A                     |
| Materiale           | Polykarbonat               |
| Standard            | en60598-2-22               |
| RoHs                | Nei                        |