

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Produktnavn | MicroLED Selvtest Markeringslys |
| Vare-/Ei nummer | 6685020 |
| Produkttype | PRL301ST |
| GTIN | 7070701218519 |
| ETIM-klasse | EC001957 |



PRODUKTBESKRIVELSE

MicroLED armaturen er produsert i flammehemmende ABS materiale. Den kan monteres både i tak og på vegg. Flaggmontering er mulig ved bruk av tilleggssett. Armaturen leveres med LED belysning, og batteri med 1 times driftstid. Leveres enten som standard eller med selvtest funksjon.

I henhold til EN 60598-2-22

Nødlysarmatur med selvtestfunksjon. Feilmelding vises om det er feil på lyskilde, lader eller batteri. Armaturet utfører en funksjonstest hver 14.dag (varighet 1 minutt) samt en komplett funksjons- og kapasitetstest hvert år (varighet 1 time).

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 215 mm |
| Høyde | 215 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Vekt | 800 g |

Tekniske spesifikasjoner - Nødlys

| | |
|---------------------|----------------------|
| Selvtest | Ja |
| Modus | Markeringslys |
| Montering | Flaggpost, Vegg, Tak |
| Leseavstand | 30 m |
| Dimensjoner (LxBxH) | 290x40x200 mm |

| | |
|---------------------|--------------|
| Antall piktogrammer | 4 |
| Driftsspenning | 230V AC |
| Kapslingsgrad | IP30 |
| Driftstid batteri | 1 time |
| Driftstemperatur | +5 - +40 °C |
| Lyskilde | LED |
| Lumen | 60 |
| Standard | en60598-2-22 |

Teknisk spesifikasjon - Batterier

| | |
|-----------|---------|
| Spenning | 3,6 V |
| Kapasitet | 300 mAh |
| Type | Ni-MH |